



دستگاه میکسر گرانولاتور با سرعت بالا

- مورد مصرف در بخش جامدات جهت ساخت گرانول
- کلیه الزامات و استانداردهای GMP و تمہیدات اینمی و موارد اپراتوری در ساخت دستگاه لحاظ شده است
- در ظرفیت های از ۳۰ تا ۶۰۰ لیترساخته می شود.(از حداقل ۲۵ درصد تا ۷۵ درصد قابلیت شارژ دارد)
- بدنه دستگاه از جنس SST-304

SST-316L

- تمامی قسمت های در تماس با مواد از جنس mirror (مناسب صنایع دارویی)
- تمامی قسمت های در تماس با مواد دارای صافی سطح mirror (مناسب صنایع دارویی)
- دارای سیستم تاچ پنل (HMI) و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامتر های ثابت و متغیر
- ثبت گزارش عملکرد دستگاه و فعالیت اپراتورها بر روی USB خروجی
- قابلیت نصب واحد گرانولاتور مرطوب (کومیل) در خروجی تخلیه مواد جهت استفاده در خط بسته گرانول سازی
- قابلیت نصب اسپری مایعات.
- ذخیره دستورالعمل (Recipe) در حافظه دستگاه
- سیستم شستشو WIP
- درب تخلیه توسط سیستم پنوماتیک باز و بسته می شود
- سیستم سیلینینگ کف پدل و چاپر به وسیله هوای فشرده انجام می شود
- دارای مستندات معترفسازی (OQ,IQ,DQ)



High speed mixer
& granulator

