



## بین بلندر

- مورد مصرف در بخش جامدات جهت میکس انواع پودر
- کلیه الزامات و استانداردهای GMP و تمهیدات ایمنی و موارد اپراتوری در ساخت دستگاه لحاظ شده است.
- در ظرفیت اسمی ۱۶۰ الی ۸۰۰ لیتر (تک پایه) و ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ لیتر (دو پایه) ساخته می شود. (۶۰ درصد حجم کل قابل شارژ است)
- دارای سیستم تاج پنل (HMI) و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامترهای ثابت و متغیر
- دارای منوی ورودی با قابلیت تنظیم رمز برای هر اپراتور (با سطوح دسترسی مجزا برای کاربر، سرپرست و مدیر)
- تنظیم و ذخیره دستورالعمل (Recipe) در حافظه‌ی دستگاه
- بدنه دستگاه کاملاً استیل از جنس SST-304
- تمامی قسمت های در تماس با مواد از جنس SST-316L
- تمامی قسمت های در تماس با مواد دارای صافی سطح mirror (مناسب صنایع دارویی)
- تامین حفاظت اتاق تعبیه شده توسط سنسورهای حرارتی
- قابلیت تنظیم دستی/ اتوماتیک ارتفاع مخزن در هنگام تخلیه
- قابلیت کنترل زمان کارکرد و سرعت چرخش مخزن (rpm)
- تمامی سیلینگ های دریچه های ورود و خروج مواد از لاستیک سیلیکون با گرید دارویی می باشد
- دارای مستندات معتبرسازی (OQ, IQ, DQ)



BIN Blender

