

- ✓ مورد مصرف خشک کردن گرانول
- ✓ کلیه الزامات و استانداردهای GMP و تمهیدات ایمنی و موارد اپراتوری در ساخت دستگاه لحاظ شده است
- ✓ دارای سیستم تاج پنل HMI و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامترهای ثابت و متغیر
- ✓ دارای منوی ورودی با قابلیت تنظیم رمز برای هر اپراتور (با سطوح دسترسی مجزا برای کاربر، سرپرست و مدیر)
- ✓ تنظیم و ذخیره دستورالعمل (Recipe) در حافظه دستگاه
- ✓ سینی ها 10 لیتری از جنس SST-316L به ضخامت 1mm و کاملاً یکپارچه و بدون جوش می باشند
- ✓ سینی های 40 لیتری نیز بصورت خمکاری و جوشکاری ساخته می شوند
- ✓ بدنه دستگاه کاملاً استیل از جنس SST-304
- ✓ سیستم گرمایشی بخار (Steam) به همراه تنظیم دما به صورت PID
- ✓ دارای ایربکس هوای ورودی، پیش فیلتر، فیلتر کیسه ای، فیلتر هپا
- ✓ دستگاه دارای دریچه انفجار جهت تخلیه فشار گاز انفجار احتمالی به محیط باز می باشد
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (OQ, IQ, DQ)



Try Bed Dryer