



دستگاه خشک کن (در بستر ثابت)

- مورد مصرف خشک کردن گرانول
- کلیه الزامات و استانداردهای GMP و تمهدیدات اینمی و موارد اپراتوری در ساخت دستگاه لحاظ شده است
- دارای سیستم تاچ پنل (HMI) و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامتر های ثابت و متغیر
- دارای منوی ورودی با قابلیت تنظیم رمز برای هر اپراتور (با سطوح دسترسی مجزا برای کاربر، سرپرست و مدیر)
- تنظیم و ذخیره دستورالعمل (Recipe) در حافظه دستگاه
- سینی ها از جنس SST-316L به ضخامت 1 mm و کاملاً یکپارچه و بدون جوش می باشند
- بدنه دستگاه کاملاً استیل از جنس SST-304
- سیستم گرمایشی بخار (Steam) به همراه تنظیم دما به صورت PID
- ایرباکس هوای ورودی، پیش فیلتر، فیلتر کیسه ای، فیلتر هپا
- دستگاه دارای دریچه انفجار جهت تخلیه فشار گاز انفجار احتمالی به محیط باز می باشد.
- دارای مستندات معترض از (OQ,IQ,DQ)



Tray Bed Dryer