



- ✓ مورد مصرف آزمایشگاهی ، تحقیقات و فرمولاسیون
- ✓ مطابق با استانداردهای USP
- ✓ تعداد کورس در محدوده 30 کورس بر دقیقه می باشد
- ✓ دقت کورس تنظیم شده ± 15 کورس
- ✓ کورس حرکتی بسکت برابر با 55 میلیتر می باشد
- ✓ محدوده دمای وان 25-45 سانتیگراد
- ✓ دقت دمای تنظیمی ± 0.2 سانتیگراد
- ✓ کابین و قطعات بدنه از جنس SST-304
- ✓ وان کاملاً آب بند از جنس پلکسی گلس و شیر تخلیه SST-304
- ✓ برق مصرفی 220 ولت
- ✓ دارای دو بشر پیرکس مدرج
- ✓ دارای دو بسکت با سیستم کنترلی کاملاً مجزا برای تست دو محصول متفاوت در یک زمان
- ✓ امکان ساخت واحد تست تا 4 بسکت نیز وجود دارد
- ✓ دارای Heater Circulator تمام استیل و پراب کنترل دما با قابلیت کالیبره شدن
- ✓ دارای سیستم تاج پنل (HMI) و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامترهای ثابت و متغیر
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (DQ,IQ,OQ)
- ✓ ابعاد دستگاه (ارتفاع*عرض*طول) 550*470*570 میلیتر



Tablet Disintegration Tester